

ETTN



De Warzee mengbak kenmerkt zich door zijn robuuste eenvoud, volledig vervaardigd uit hoogwaardig staal.

De vormgeving en de aandrijving van deze mengbak maakt het mogelijk om kleverige en/of grove (tot 100mm) materialen homogeen te mengen, zonder te blokkeren. Indien nodig is het mogelijk met de (hydro) zijuitworp, bodemuitworp of zijgoot het verwerkte materiaal op plaats van bestemming eruit te draaien.

Een groot voordeel is de mengsnelheid. In 1 minuut heeft u bijvoorbeeld uw stelspecie in een goede homogeniteit gemengd. Dit komt mede dankzij het innovatieve ontwerp van het mengsysteem.

Onderuitworp


Een schuif onderaan maakt het mogelijk om het mengsel onderuit de bak te storten. Handig om bijvoorbeeld big bags mee af te vullen.

Zij-uitworp

Een schuif aan de zijkant maakt het mogelijk het mengsel rechtsreeks te storten in sleuven en funderingen.

Zijgoot

De zijgoot stelt u in staat om het mengsel perfect in de sleuven te lossen. Ideaal als deze iets verder liggen.



De mengbakken zijn voor de veiligheid standaard voorzien van een stalen beschermrooster.

De bak is zowel aan de graafmachine als aan de wiellader te bevestigen. Ook is het mogelijk om de bak te koppelen aan een verreiker, kniklader of minilader.

De Warzee mengbakken zijn beschikbaar in 10 verschillende uitvoeringen met een mengcapaciteit van 150-4.000 liter.



De doseringssilo is speciaal ontworpen om kalk, cement of andere droge bindmiddelen te doseren in de mengbak. Het bindmiddel wordt op eenvoudige manier met de juiste hoeveelheid ingebracht in de mengbak. De silo heeft een inhoud van 2m².

De silo is perfect om bindmiddelen in Big Bags te verwerken. Hiervoor zit er een scherpe punt in de trechter die de Big Bag openscheurt. De installatie is op een slee gemonteerd en is daarom overal te plaatsen.





TECHNISCHE GEGEVENS

| TYPE | Mengcapaciteit (l) | Totale breedte (mm) | Binnenwerk trommel Ø (mm) | Gewicht (kg) | Hydraulische oliestroom (l/min) |
|--------|--------------------|---------------------|---------------------------|--------------|---------------------------------|
| BB150 | 150 | 1100 | 600 | 250 | 25-30 |
| BB210 | 210 | 1400 | 600 | 300 | 35-45 |
| BB290 | 290 | 1800 | 600 | 400 | 35-45 |
| BB410 | 400 | 1600 | 750 | 640 | 40-75 |
| BB610 | 550 | 2100 | 750 | 730 | 40-75 |
| BB1010 | 1000 | 2175 | 1000 | 1135 | 75-126 |
| BB1510 | 1500 | 2200 | 1200 | 1460 | 75-126 |
| BB2010 | 2000 | 2800 | 1200 | 3100 | 150-240 |
| BB3010 | 3000 | 2400 | 1500 | 4000 | 150-240 |
| BB4010 | 4000 | 2400 | 1750 | 5600 | 200-300 |

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen, wij vertellen u graag meer.

Aan de gegevens in deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Kleur-, druk- en typefouten voorbehouden.

UW DEALER: